



PHILIPS

SureSigns

Monitor de paciente VS2+

Una nueva perspectiva para los signos vitales: **SureSigns VS2+**

Cuando hablamos del monitor SureSigns VS2+, se necesita ver para creer.

Gracias a sus prestaciones diseñadas para facilitar la medición de los signos vitales, ofrece la flexibilidad y libertad necesarias para poder dedicar más tiempo al paciente. Con características que van desde el área de visualización fácil de leer o los botones extragrandes a la visualización de la forma de onda de pletismografía y la navegación intuitiva, el VS2+ proporciona la información que necesita en el momento oportuno. Asimismo, ofrece mayor fiabilidad y tranquilidad gracias a la conexión inalámbrica y la exportación de datos en formato HL7, además de registros de paciente directamente al sistema de HCE.



- Punto de acceso inalámbrico interno (802.11 a/b/g) opcional.
- Temperatura oral en solo cuatro segundos.
- Pantalla LCD de 4,3" en color, brillante y con retroiluminación.
- Escáner de códigos de barras 2D programable para varios campos de ID.
- Botón extragrande de encendido/apagado de la PNI con un solo toque.
- Modos de PNI, incluidos los intervalos automáticos, intervalos programados definidos por el usuario e inicio/detención manuales.
- Visualización de la forma de onda de pletismografía.
- Reloj de red con sincronización horaria.
- Confirmación de los registros exportados fácil de ver en color verde.
- Almacena hasta 100 registros de paciente.
- Utiliza los mismos fungibles que todos los monitores Philips.

Características pensadas para usted

- **Exportación de datos en serie y LAN** en formato HL7.
- **Alimentación por CA** mediante cable con clip.
- **Salida de llamada al personal de enfermería** como ayuda al reconocimiento de alarmas.
- **Asa cómoda** y receptáculo resistente que facilitan su transporte.
- La **tecnología de SpO₂** incluye un algoritmo FAST SpO₂ y es compatible con una amplia gama de sensores para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- **Puerto USB** para facilitar las actualizaciones de software y las exportaciones de datos.
- **Registrador de tiras integrado opcional** para obtener documentación en papel.
- **Batería de ion-litio.**



El soporte con ruedas Premium incluye una cesta moldeada fácil de limpiar que se gira para su colocación en espacios reducidos y, además, dispone de huecos para accesorios como el escáner de códigos de barras, las toallitas de limpieza, los manguitos de PNI, las cubiertas para sonda de temperatura adicionales desechables y el sensor de SPO₂.

Especificaciones técnicas

Ancho, alto, fondo	18,4 x 20,5 x 15,0 cm (8,1 x 7,2 x 5,9 in)
Peso	2,0 kg (4,3 lb), incluida la batería, el registrador, el módulo de temperatura y la opción inalámbrica
Pantalla	Pantalla WQVGA TFT-AM LCD de 10,9 cm (4,3")
PNI	<ul style="list-style-type: none"> • Oscilométrica mediante presión de desinflado a intervalos • Rangos de medición adulto: <ul style="list-style-type: none"> - Sistólica: 30 a 270 mmHg (4,0 a 36,0 kPa) - Diastólica: 10 a 245 mmHg (1,3 a 32,7 kPa) - Media: 20 a 255 mmHg (2,7 a 34,0 kPa) • Rangos de medición pediátrico: <ul style="list-style-type: none"> - Sistólica: 30 a 180 mmHg (4,0 a 24,0 kPa) - Diastólica: 10 a 150 mmHg (1,3 a 20,0 kPa) - Media: 20 a 160 mmHg (2,7 a 21,3 kPa) • Rangos de medición neonatal: <ul style="list-style-type: none"> - Sistólica: 30 a 130 mmHg (4,0 a 17,0 kPa) - Diastólica: 10 a 100 mmHg (1,3 a 13,3 kPa) - Media: 20 a 120 mmHg (2,7 a 16,0 kPa) • Intervalos de PNI: <ul style="list-style-type: none"> - Mediciones automáticas a intervalos de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 min - Puede definirse hasta 1 intervalo
SpO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de medición: 0% a 100% • Precisión: depende del sensor
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Modos: predictivo y monitorizado • Aplicaciones de sonda: oral, rectal o axilar • Rango: <ul style="list-style-type: none"> - Modo monitorizado: 26,7 a 43,3 °C (80 a 110 °F) - Modo predictivo: 34,4 a 40,6 °C (93,9 a 105 °F) • Precisión: ± 0,1 °C (± 0,2 °F) en modo monitorizado
Batería	<ul style="list-style-type: none"> • Ion-litio, 10,8 a 11,1 V, 2150 a 2300 mAh • Duración: > 4,5 h, con SpO₂ continuo e intervalos de PNI cada 15 min
Salida de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Formato HL7, vía Ethernet • Datos en serie
Tipo de paciente	Adulto, pediátrico, neonatal

También disponible

Soporte con ruedas SureSigns Premium	989803176601
Soporte con ruedas SureSigns Standard	989803144001
Montaje de pared	989803144011
Lector de código de barras 2D	989803147821
Soporte para lector de código de barras 2D	989803191611
Lector de códigos de barras 2D HS-1	989803176611
Hueco en el soporte con ruedas para el escáner de código de barras HS-1	989803184701
Adaptador de interfaz en serie	989803159601
Base para sobremesa	989803176261

Información sobre pedidos

PNI, SpO ₂	863278
• Accesorios estándar: manguito para adulto; tubo de PNI; sensor de SpO ₂ reutilizable para dedo de adulto	A01
• Sin accesorios	A02
• Accesorios para el registrador: 5 rollos de papel de registro	R01
• Temperatura predictiva: sonda de temperatura oral; 1 caja de cubiertas para sonda de temperatura	T01
PNI, SpO ₂ , opción inalámbrica	863279
• Accesorios estándar: manguito para adulto; tubo de PNI; sensor de SpO ₂ reutilizable para dedo de adulto	A01
• Sin accesorios	A02
• Accesorios para el registrador: 5 rollos de papel de registro	R01
• Temperatura predictiva: sonda de temperatura oral; 1 caja de cubiertas para sonda de temperatura	T01



Se ha demostrado que SureSigns VSi admite las extensiones compatibles de Cisco, versión 4. Cisco es una marca comercial de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y otros países. El logo Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

Descubra cómo Philips Medical Supplies puede ayudarle a centrarse en lo que realmente importa. Acceda a www.philips.com/mysupplies para encontrar los fungibles que necesita y para ponerse en contacto con su representante de ventas. Si se encuentra en los EE. UU., puede realizar pedidos fácilmente en www.philips.com/healthcarestore.

